


STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

Congélateur vertical ventilé



Livrés avec une cartographie usine

Température de consigne
-20°C, -30°C et -40°C








Porte pleine

Homogénéité +/- 4°C

LES +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC
- Régulation électronique sur secteur (STANDARD) ou sur accumulateur (PRO)
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Possibilité d'enregistrer les données via USB (disponible avec la version PRO)
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte

POINTS CLÉS

-  Idéal pour la conservation de vos échantillons biologiques
-  Alarmes de température et ouverture de porte
-  Volume : 270L au double porte 1365 L (jusqu'à 625L pour les CVV-40)
-  Mémorisation des alarmes (de 10 à 30 selon le type de régulation)
-  Porte réversible à rappel automatique
-  Isolation en polyuréthane expansé
-  Pieds réglables à l'avant

STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE STANDARD




Équipement de base
(Voir description page 18)

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE PRO



Disponible en option
(Voir description page 19)

AMÉNAGEMENTS



Tiroir en inox



Clayettes en fil d'acier
plastifié blanc



Divers aménagements
possibles

Modèles	CVV -20 / CVV -30 / CVV -40					CVV -20 / CVV -30		
	270 L	370 L	440 L	530 L	625 L	925 L	1160 L	1365 L
Volume brut	300	400	470	600	700	1030	1295	1500
Dimensions extérieures (L x P x H) cm	60 x 65 x 164	60 x 60 x 192	60 x 70 x 192	75 x 70 x 210	75 x 82 x 192	120 x 70 x 192	150 x 70 x 210	150 x 82 x 210
Options								
Régulation électronique PRO + port USB	PRO					PRO		
Enregistreur de température type clé USB	ELEENR-XX412350 (non disponible pour la gamme CVV -40)					ELEENR-XX412350		
Surveillance de température et alerte par SMS	ELESYS-XX606580 (non disponible pour la gamme CVV -40)					ELESYS-XX606580		
Contact sec	+ SE					+ SE		
Passage de sonde	+ PS					+ PS		
Clayette (VFAACC)	201450	201490	201560	201670	201490	201560	201670	
Tiroir (VFAACC)	251450	251480	251560	251670	251480	251560	251670	
Kit de compartimentage (VFAACC)	301120	301170	301230	301340	301170	301230	301340	
Fond de tiroir perforé (par tiroir)	+FP					+FP		
Kit roulettes avec frein (VFAACC)	521120		521230		521120	521230		
Voltage 240 V / 60 Hz	+GA					+GA		
Carrosserie INOX	+I1					+I1		