

SÉRIE CVS -40°C



CVS 140



CVS 500

QUALIFIABLE
COFRAC

CONGÉLATEUR VERTICAL STATIQUE -40°C

LES +

- Qualifiable COFRAC
- Cuve ABS (*angles arrondis pour faciliter le nettoyage*)
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte
- Porte réversible à rappel automatique
- Pieds réglables à l'avant
- Fermeture à clé

POINTS CLÉS

- Idéal pour la conservation à long terme de vos échantillons et réactifs de -18°C à -40°C
- Régulation électronique PRIMA +
- Alarmes de température et ouverture de porte (inclus)
- Isolation en polyuréthane expansé
- Volume : du table top au 570 L

▪ Livrés avec une cartographie usine • Température de consigne -40°C • Froid statique • Homogénéité +/- 5°C (avec régulation PRIMA +)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SÉRIE CVS -40	CVS 140-40	CVS 320-40	CVS 500-40	CVS 570-40
---------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONS ET PERFORMANCES				
TYPE DE FROID	Statique			
CAPACITÉ BRUTE	141	316	499	573
CAPACITÉ UTILE	106	237	289	332
POIDS NET (KG)	42	74	86	109
POIDS BRUT (KG)	45	80	106	119
DIMENSIONS COLISAGE (L X P X H MM)	617 x 711 x 995	615 x 725 x 2010	765 x 840 x 1940	765 x 840 x 2140
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H MM)	602 x 628 x 941	600 x 660 x 1980	750 x 770 x 1910	750 x 770 x 2100
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X H MM)	460 x 420 x 630	400 x 408 x 1588	580 x 523 x 1388	580 x 523 x 1609
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25°C à -40°C			
PRÉCISION DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	0,1°C			
TEMPÉRATURE CIBLE	-40°C			
EMT (ECART MAXIMAL DE TEMPÉRATURE)	+/- 5°C			
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	+ 27°C			
ALIMENTATION (50 HZ)	230 V			
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R 452 A			
NIVEAU SONORE (DB)	42	49		
DÉGAGEMENT CALORIFIQUE (W/H)	300	400	415	440
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN KWH / 24H)	0.8	0.9	1.3	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	160		220	
CLASSE CLIMATIQUE	SN-T			

ALARMES ET RÉGULATION	
RÉGULATION PRIMA +	Électronique : qualifiable COFRAC
ALARMES AVEC PRIMA +	- Température basse - Température haute - Ouverture de porte
TYPE DE DÉGIVRAGE	Manuel

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
PRIMA +



AMÉNAGEMENTS

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

SÉRIE CVS-40	CVS 140-40	CVS 320-40	CVS 500-40	CVS 570-40
SERRURE	En option			
PASSAGE DE SONDE	En option			
CONTACT SEC	En option			

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

ÉQUIPEMENTS FOURNIS	Bacs amovibles posés sur tablette en verre	Clayettes	Paniers amovibles posés sur clayettes	
	4	5	10	12



Contact sec



Serrure



Bacs



Paniers

ACCESSOIRES



ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE TYPE CLÉ USB Jusqu'à -80°C

- Plage de mesure : - 80°C à + 70°C
- Protection IP67
- 40000 enregistrements
- Intervalles d'enregistrements haut et bas configurables (1 minute à 24 heures)
- Exactitude de mesure : +/- 0,8°C
- Seuils d'alarmes haut et bas configurables
- Pile au lithium remplaçable

UN SERVICE ENTRETIEN PERFORMANT



Nos techniciens disposent de toutes les qualifications frigoristes.

Ils optimiseront le fonctionnement de tous vos équipements à travers les maintenances préventives et curatives.

Des contrats d'entretien pour un suivi régulier sont également possibles.



CONTACTEZ-NOUS



Téléphone
+33 2 41 62 30 29



Adresse email
info@sorema.com



Notre adresse
2 rue de l'Aujardière - BP 70455 - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS



Technico-Commercial
Antoine ROLLET - a.rollet@sorema.com - +33 6 09 24 52 91

