

SÉRIE RLV



RLV 140



RLV 340



RLV 540

QUALIFIABLE
COFRAC

RÉFRIGÉRATEURS À MÉDICAMENTS ET VACCINS

LES +

- Fermeture à clé
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique
- Aménagement intérieur modulable
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Qualifiable COFRAC avec la régulation électronique PRIMA +
- Porte réversible à rappel automatique
- Joint magnétique facilitant la fermeture de porte
- Carrosserie robuste (*acier traité et epoxy blanc*)
- Cuve ABS (*angles arrondis pour faciliter le nettoyage*)

POINTS CLÉS

- Idéal pour la conservation de vos médicaments entre + 2°C et + 8°C (*température de consigne +5°C*)
- Alarmes de température et ouverture de porte avec la régulation électronique PRIMA +
- Existe en version ATEX pour le stockage des produits inflammables
- Isolation en polyuréthane expansé
- Volume : du table top au 540 L
- Pieds réglables à l'avant

• Livrés avec une cartographie usine • Température de consigne +5°C • Porte pleine ou vitrée • Homogénéité +/- 3°C (avec la régulation PRIMA +)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SÉRIE RLV	RLV 140	RLV 340	RLV 540
-----------	---------	---------	---------

DIMENSIONS ET PERFORMANCES			
TYPE DE FROID	Ventilé avec condenseur à air statique		
CAPACITÉ BRUTE	141	333	544
CAPACITÉ UTILE	130	250	434
POIDS NET (KG)	36	54	90
POIDS BRUT (KG)	38	60	97
DIMENSIONS COLISAGE (L X P X H MM)	615 x 709 x 875	620 x 709 x 1735	790 x 800 x 1745
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H MM)	sans régulation PRIMA + 600 x 615 x 830 avec PRIMA + sur le côté 700 x 615 x 830 avec PRIMA + sur le dessus 600 x 615 x 930	sans régulation PRIMA + 606 x 660 x 1690 avec PRIMA + sur le dessus 606 x 660 x 1790	sans régulation PRIMA + 750 x 770 x 1700 avec PRIMA + sur le dessus 750 x 770 x 1800
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X H MM)	440 x 435 x 670	470 x 440 x 1450	620 x 560 x 1452
PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2°C à +15°C		
EMT (ÉCART MAXIMAL DE TEMPÉRATURE)	+/- 3°C (avec la régulation électronique PRIMA +)		
PRÉCISION DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	0,1°C (avec la régulation électronique PRIMA +)		
TEMPÉRATURE MOYENNE	5°C		
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	+30°C		
ALIMENTATION (50 HZ)*	220 - 240 V		
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R600a		
NIVEAU SONORE (DB)	45	48	40
DÉGAGEMENT CALORIFIQUE (W/H)	180	234	270
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (KWH/24H)	0,7	0,9	1
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	50	130	150
CLASSE CLIMATIQUE	SN		
ÉPAISSEUR D'ISOLATION (EN MM)	50		

ALARMES ET RÉGULATION		
RÉGULATION DE BASE	Électronique	Mécanique
RÉGULATION PRIMA +	Électronique : qualifiable COFRAC	
ALARME AVEC PRIMA +	- Température basse - Température haute - Ouverture de porte	
TYPE DE DÉGIVRAGE	Automatique	

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



Équipement de base
(sur le modèle RLV 140)

• RÉGULATION MÉCANIQUE



Équipement de base
(sur les modèles 340 et 540)

• RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



PRIMA + disponible en option

AMÉNAGEMENTS

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

SÉRIE RLV	RLV 140	RLV 340	RLV 540
SERRURE		Oui	
PASSAGE DE SONDE		En option	
CONTACT SEC		En option avec PRIMA +	
CLAYETTES			
CLAYETTE FOURNIE / MAXIMUM	3 / 10	3 / 28	4 / 28
DIMENSIONS (L X P MM)	478 x 425	498 x 425	645 x 550
CHARGE MAX (KG)		45	60
HAUTEUR RÉGLAGE CLAYETTE (MM)	30		32
TIROIRS			
TIROIR FOURNI / MAXIMUM	0 / 4		0 / 10
DIMENSIONS (L X P MM)	400 x 380 x 70	420 x 380 x 70	570 x 450 x 70
CHARGE MAX (KG)		45	60
HAUTEUR RÉGLAGE (MM)		80	
KIT SÉPARATEUR DE TIROIR		En option	
PORTE ÉTIQUETTE		En option	



Contact sec



Serrure



Clayettes



Tiroir en aluminium
avec séparateur et porte étiquette

ACCESSOIRES

• ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE TYPE CLÉ USB

Jusqu'à -30°C

- Protection IP67 • 16382 enregistrements • Pile au lithium remplaçable • Exactitude de mesure : +/- 1°C • Étendue de mesure : - 30°C à + 80°C
- Seuils d'alarmes haut et bas configurables • Intervalles d'enregistrements configurables (10 secondes à 12 heures)
- La clé USB permet de mémoriser 5 années de données sur le fonctionnement de l'appareil (avec un intervalle d'enregistrement de 10 min)
- Les valeurs s'enregistrent au format EXCEL.

• SURVEILLANCE ET ALERTE PAR SMS

- Consultation par SMS de la température actuelle dans l'appareil et de la température ambiante.
- Possibilité de définir une plage d'alerte de température afin de recevoir automatiquement un SMS lorsque la température sort puis lorsqu'elle revient dans cette plage.
- Alerte de coupure de courant par SMS. En cas de coupure ou de remise sous tension, un SMS est envoyé
- Plage de température acceptée : -30°C / +100°C
- 5 téléphones alertés maximum par appareil (carte SIM non fournie)



UN SERVICE ENTRETIEN PERFORMANT



Nos techniciens disposent de toutes les qualifications frigoristes.

Ils optimiseront le fonctionnement de tous vos équipements à travers les maintenances préventives et curatives.

Des contrats d'entretien pour un suivi régulier sont également possibles.



CONTACTEZ-NOUS



Téléphone
+33 2 41 62 30 29



Adresse email
info@sorema.com



Notre adresse
2 rue de l'Aujardière - BP 70455 - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS



Technico-Commercial
Antoine ROLLET - a.rollet@sorema.com - +33 6 09 24 52 91

SOREMA