

# SÉRIE CVS-80°C



125

255

370

490

605

725

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	125	255	370	490	605	725
CAPACITÉ NETTE	125 LITRES	255 LITRES	369 LITRES	488 LITRES	607 LITRES	726 LITRES
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H CM)	80,5 X 81 X 127	80,5 X 81 X 184	80,5 X 94 X 200	95,5 X 94 X 200	110,5 X 94 X 200	125,5 X 94 X 200
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X H CM)	46,5 X 49 X 55	46,5 X 49 X 112	46,5 X 62 X 128	61,5 X 62 X 128	76,5 X 62 X 128	91,5 X 62 X 128
PORTES INTERNES	2	4				
CLAYETTE(S) EN ACIER INOX	1	3				
POIDS NET ET BRUT	139/174	310/340	340/380	380/410	420/450	460/500
NIVEAU SONORE	≤58 DBA					
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN KW/H	0,65	0,8	0,85	0,9	0,95	1,15
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN KW/H EN VEILLE	10 W					
HOMOGENÉITÉ DE T°C À -86°C	±3,0°C					
TEMPS INDICATIF DE DESCENTE EN TEMPÉRATURE À -86°C	DE 4 A 8 H					
ÉTAGÈRE FIXE OU MOBILE ?	MOBILE					
ÉPAISSEUR D'ISOLATION	130 MM					
TYPE UNITÉ REFROIDISSEMENT	2 COMPRESSEURS, SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION À CASCADE					
RÉFRIGÉRATION	STATIQUE					
GAZ	R1270 + R170					
FINITION INTÉRIEURE	ACIER INOX 18/10 AISI 304					
FINITION EXTÉRIEURE	ACIER PRÉREVÊTU ANTIBACTÉRIEN BLANC/BLEU					
ISOLATION	POLYURÉTHANE À HAUTE DENSITÉ (40 KG/M3), ÉPAISSEUR 130 MM					
JOINT	SYSTÈME À DOUBLE JOINT, SILICONE ET MAGNÉTIQUE					
FERMETURE PORTE	SYSTÈME À LEVIER AVEC SERRURE ÉLECTRONIQUE OPTIONNELLE					
PORTE INTERNE	ISOLÉE, AVEC FERMETURE MAGNÉTIQUE ET AMOVIBLE SANS OUTILS					
ROULETTES	ROBUSTES AVEC FREINS, RÉGLABLES EN HAUTEUR					

## PANNEAU DE CONTRÔLE 7"

### • RÉGULATION ÉLECTRONIQUE PRO



## PANNEAU DE CONTRÔLE ADVANCED 7"

- Écran tactile 7"
- Accès multi-utilisateur protégé par mot de passe avec traçabilité des données et des opérations
- Enregistrement des données (température, ouvertures de portes, etc...) exportables par clé USB
- Graphique de température en temps réel
- Interface multilingue
- Tests d'alarmes
- Batterie de secours